



SPEEDROLLER **NOVOZIP**

SELBSTREPARIERENDES SCHNELLLAUFTOR, AUCH FÜR AUSSEN

PRODUKTMERKMALE

- Max. Breite (B) = 4.500 mm, max. Höhe (H) = 4.500 mm
- Windlastklasse min. 3 nach EN 12424
 - windbeständig bis 11 Beaufort (103 - 117 km/h) ¹
- Öffnungsgeschwindigkeit mit Frequenz-Umrichter
 ca. 2,0 m/s ¹ Schließgeschwindigkeit 0,5 m/s
- Die Lösung für eine optimale Logistik
 in ihren Geschäftsräumen
- 900 g/m² Klasse M2 Torblatt in den Farben
 Weiß RAL 9016, Gelb RAL 1003, Orange RAL 2004,
 Rot RAL 3002, Blau RAL 5005 / 5002, Grün RAL 6026,
 Grau RAL 7038 und Schwarz RAL 9005
- Funktioniert auch bei hoher Belastung immer zuverlässig
- Konform EN 13241



CLIMATE UP
ENERGY DOWN



Intelligent Door Solutions

SPEEDROLLER NOVOZIP

Das selbstreparierende SpeedRoller NovoZip ist die ideale Lösung für Öffnungen bis zu 20,25 m² bei intensivem Gebrauch. Die Selbstreparaturfunktion der selbstschmierenden Schiene reduziert die Anzahl der Störungen und verhindert so Unterbrechungen des Produktionsprozesses. Das NovoZip ist als schneller und benutzerfreundlicher Raumteiler gedacht. Er bietet einen hervorragenden Schutz vor Zugluft, erleichtert die Klimatisierung und spart so erhebliche Mengen an Energie.

ABMESSUNGEN	
max. Breite (B)	4.500 mm
max. Höhe (H)	4.500 mm
max. Oberfläche (B x H)	20.25 m ²
Windlastklasse ¹	Kl. 3 / 103 - 117 km/h
Platzbedarf der Führungen	110 mm
Platzbedarf auf der Antriebsseite (Aufsteckantrieb) ²	310 / 610 mm
Tiefe Abdeckhaube	370 mm
benötigte Einbautiefe für Abdeckhaube ¹	650 / 700 mm
benötigte Sturzhöhe ¹	500 / 565 mm

ZUSAMMENSETZUNG, AUFBAU

Das NovoZip hat ein 900 g/m² Klasse M2 Torblatt, hergestellt aus polyester-verstärktem Kunststoff mit an der Unterseite einem flexiblen Abdichtungsprofil. Stahl-Schienen mit integrierten Reißverschlüssen führen das Torblatt, und bilden eine Einheit mit den Stahl Konsolen woran die Welle und Abdeckhaube montiert sind.

MATERIALIEN

Die Führungen und die Welle sind aus sendzimirverzinktem Stahl hergestellt. Das Torblatt und der Unterbalken sind aus einem dicken Kunststoff-Behang mit einer Verstärkungseinlage aus Polyester hergestellt. Die Abdeckhaube ist aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich. Alle verwendeten Kunststoffteile sind recyclebar.

FARBEN

Das Torblatt ist in 9 Standardfarben erhältlich und kann optional mit Sichtfenster versehen werden. Die Stahl-Führungsschienen und die Abdeckhaube können optional mit einer Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl geliefert werden.¹

Antrieb

Der Antrieb besteht aus einem industriellen Aufsteck-Antrieb, der seitlich an der Welle montiert ist. Der Antrieb ist standardmäßig rechts montiert.

Technische Daten des Elektromotors

- Netzspannung.....LNPE-230V/50Hz/16AT
- Schutzgrad.....IP65
- Stromaufnahme.....max. 1,5 kW

SICHERHEIT

- Bei Stromausfall lässt sich das Tor manuell öffnen mit einer Nothandkurbel am Antrieb.
- Im standard gesichert mit eine Lichtschleieranlage bis 2.500 mm Höhe. Wenn diese Lichtschleieranlage unterbrochen wird, öffnet sich das Tor automatisch ganz, bis die Lichtschleieranlage wieder freigegeben wird.

LEISTUNGEN	
Max. Öffnungsgeschwindigkeit ¹	2,0 m/s
Max. Schließgeschwindigkeit	0,5 m/s

² Benötigter Seitenraum bei montiertem Aufsteckantrieb. Es gibt 2 Versionen: Motor **vorher** auf der Welle montiert: der Seitenraum beträgt **310 mm** / Motor **nachher** auf der Welle montiert: der Seitenraum beträgt **610 mm**
Wir helfen Ihnen gerne für Sie die richtige Lösung zu finden!

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN UND ANSCHLÜSSE

- Eine stabile, glatte Wand oder Unterkonstruktion und die nötigen Freiräume sind für die Montage und Befestigung erforderlich
- Die genauen Einbaumaße finden Sie im Technischen Datenblatt
- Bei die Steuerung muss sich in einem Umkreis von 500 mm um den Montageplatz des Schaltkastens eine Steckdose befinden (CEE-Form blau, 1x230V gesichert, träge 16 A, versehen mit einem Erdschutzschalter von mindestens 300 mA)
- Der Schaltkasten wird standardmäßig in einer Höhe von ca. 1.500 mm über dem Fußboden auf der Antriebsseite montiert
- Mit CEE Steckdose entspricht die Steuerung Schutzgrad IP54

STEUERUNG UND BEDIENUNG

Das Tor wird mit Auf-Stop-Zu-Tastatur auf dem Schaltkasten geliefert. Die Steuerung regelt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich:

- Einstellbare Öffnungszeit oder sog. "Totmann Steuerung"
- LED-Anzeige für die Steuerung der verschiedenen Funktionen
- Nach Wahl dauerhaft öffnen oder schließen
- Service- oder Betriebsmodus

Abhängig von der Größe und Anwendung des Tores, stehen zwei Steuerungen zur Verfügung:

- GFA TS971
- GFA TS981

Weitere Bedienungselemente, die an die Steuerung angeschlossen werden können:

- Drucktaster, Zugschalter, Radar, Lichtschranke, Induktionsschleifen oder (Mehrkanal-) Funksteuerung



Verfügbare Steuerungen:

TS971, TS981

OPTIONEN/EXTRAS ³

STEUERUNG UND BEDIENUNG

- Fernbedienung oder weitere Bedienungselemente die an die Steuerung angeschlossen werden können
- Schleusensteuerung (TS981) Gegenseitige Verriegelung (TS971 und TS 981) in Kombination mit einem anderen Tor

SICHERHEIT

- Anschluss von Ampelanlagen (rot/grün oder rot und grün)
- Warnblinklicht (orange oder rot)
- Schutzkonsolen, um Beschädigungen der Führung zu verhindern

AUSFÜHRUNG

- Gewichtsausgleich des Torblattes mit Hilfe von Gewichten (Wenn die lichte Höhe zwischen 2500 und 3000 mm liegt)
- **Cleanroom Variante:** extra dicker 1.050 gr/m² weißer Torbehang mit Zugluftstopp, Luftdurchlässigkeit Klasse 3 gemäß EN 12426:2000
- **Emergency Exit Variante:** im Notfall wird der Torbehang mit einem Reißverschluss aufgerissen. Max. Abmessungen 3000 x 3000 mm
- **Edelstahl Variante:** Abdeckhaube und Führungsschienen aus Edelstahl
- **ISO Variante:** Torblatt 8 mm dick mit hocheffizientes Isoliermaterial
- Abgeschrägte Abdeckhaube für den Außeneinsatz
- Fenster (1.000x 500 mm) aus transparentem Kunststoff
- Pulverbeschichtung der Führungsschienen und Abdeckhaube in RAL-Farbe nach Wahl (außer fluoreszierende Farben oder Verkehrsfarben)

¹ Je nach Konfiguration ³ Aufpreis